

Art.	Descrizione
------	-------------

05310

ALIMENTATORE SWITCHING CON RITARDATORE

Scatola in ABS con fori di areazione
 Dimensioni mm 129 x 73 x 50
 Alimentatore stabilizzato in tecnologia switching
 Ingresso in alternata: 100 - 240 Vac
 Uscita 1: 12 Vdc / 1,5 A temporizzabile
 Uscita 2: 12 Vdc / 1 A
 Ritardatore regolabile a mezzo trimmer da 0 - 45 sec.
 Ingresso N.A. per pulsante di apertura
 Uscita selezionabile per collegamento a elettroserrature aperte senza alimentazione o chiuse senza alimentazione
 Led di indicazione presenza di alimentazione
 Protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti



05312A

05312XL

05325A

05326A

ALIMENTATORE SWITCHING PER BATTERIA TAMPONE

Contenitore a parete in ABS grigio ispezionabile
 Dimensioni: mm 300 x 225 x 130 (mm 395 x 310 x 130 per art. 05312XL e 05326A)
 Alimentatore stabilizzato in tecnologia switching
 Ingresso in alternata: 230 Vac
 Uscita prevista per carica batteria con circuito di controllo della tensione di carica
 Protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti

Uscita:

12 Vdc (13,8 Vdc) / 3 A12 Vdc (13,8 Vdc) / 26,5 A24 Vdc (27,6 Vdc) / 3 A24 Vdc (27,6 Vdc) / 10 A**ALIMENTATORE SWITCHING**

Scatola in metallo con fori di areazione
 Alimentatore stabilizzato in tecnologia switching
 Ingresso in alternata: 230 Vac
 Uscita prevista per carica batteria con circuito di controllo della tensione di carica
 Protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti



05320A

05320XL

05330XSA

05331A

05332A

Uscita:

12 Vdc (13,8 Vdc) / 3,0 A – dimensione mm 130 x 99 x 3812 Vdc (13,8 Vdc) / 26,5 A – dimensione mm 215 x 115 x 3024 Vdc (27,6 Vdc) / 1 A – dimensione mm 85 x 58 x 3824 Vdc (27,6 Vdc) / 3 A – dimensione mm 159 x 99 x 3824 Vdc (27,6 Vdc) / 10 A – dimensione mm 215 x 115 x 50**ALIMENTATORE SWITCHING**

Scatola in ABS per montaggio su barra DIN
 Dimensione mm 130 x 99 x 38
 Alimentatore stabilizzato in tecnologia switching
 Ingresso in alternata: 230 Vac
 Uscita 12 Vdc / 1,5 A (Dimensione mm 90 x 58 x 18)
 Uscita 24 Vdc / 630 mA (Dimensione mm 92 x 55 x 25)
 Protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti

05320BD

05330BD

**Impiego:** alimentatore da abbinare ai lettori della serie Linea Hotel**BATTERIE**

Batterie al piombo a 12 Vdc ricaricabili

00112

00212

00712

Potenza: 1,2 Ah per art. 52002 (mm 97 x 42 x 53)Potenza: 2,2 Ah (mm 177 x 60 x 35)Potenza: 7 Ah (mm 151 x 94 x 65)